



CAD-171

Centrales Analógicas Serie VESTA

Descripción

La nueva central analógica CAD-171 de la serie VESTA aporta ventajas de una sencilla y ágil programación y ofrece características avanzadas, como la conectividad remota y una pantalla táctil de 7 pulgadas.

VESTA proporciona la solución ideal para la detección de incendios, ya que es lo suficientemente flexible para cumplir con los requisitos de cualquier tamaño de instalación y adaptarse a los nuevos diseños de forma fácil y rápida.

VESTA es el resultado de la experiencia, información y sugerencia de nuestros clientes, instaladores, usuarios finales, ingenierías y departamentos de bomberos de varios países. VESTA aúna innovación tecnológica y conceptual en el diseño y en la interfaz de uso que facilita más que nunca la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema de detección de incendio.

La central CAD-171, a las grandes prestaciones de la serie VESTA, incorpora nuevas prestaciones como LOOP+ y POWER LINK, sólo disponibles en los equipos de nueva generación de DETNOV, todo ello para ofrecer un producto altamente tecnológico que ofrece mayor capacidad de diagnóstico, mayor potencia de lazo y de sistema, gestión eficiente de datos sin renunciar a la facilidad de uso pero

La nueva generación de centrales VESTA representa la última generación de centrales de detección de incendios con las siguientes características:

Diseño atractivo y elegante

Con una pantalla táctil de alta resolución en color de 7 pulgadas y una interfaz intuitiva basada en menús, VESTA es extraordinariamente fácil de usar, se puede acceder rápidamente a la información detallada, ver informes y ejecutar una gran variedad de operaciones desde la pantalla.

Altas prestaciones

En el interior de la central hemos incorporado procesadores de última generación con los últimos avances en tecnología, lo que permite un procesamiento más rápido, inteligente y gran capacidad de maniobras. Pudiendo realizar todas aquellas configuraciones que requiera la instalación, se pueden programar maniobras entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salidas entre áreas, zonas, puntos o grupos.

Gestión de planos

Permite la integración de mapas para una gestión más visual e intuitiva de la instalación. Con esta funcionalidad, se pueden cargar planos de las áreas protegidas, facilitando la localización rápida de eventos o alarmas. Esto no solo mejora la comprensión general del sistema, sino que también agiliza la toma de decisiones al ofrecer una representación gráfica clara de cada sector monitorizado.

La red T-Network de centrales serie VESTA permite expandir el sistema hasta un total de 64 nodos, pudiendo llegar a controlar más de 512.000 dispositivos según la composición y tipo de central en red. Esta capacidad dota de gran flexibilidad y escalabilidad pudiendo dimensionar el sistema a medida que las necesidades de su instalación cambian y crecen, puede crecer junto a ellas.

Fácil instalación y mantenimiento


Dispone de un puerto Ethernet en la placa madre de la central cosa nos permite disponer un sinfín de posibilidades, una de las más destacables es la programación remota, pudiendo ahorrar costes de desplazamientos del personal de puesta en marcha y mantenimiento.

Integración abierta para todos los sistemas

Disponemos de protocolos abiertos para poder hacer integraciones con otros sistemas y dispositivos, permitiendo interactuar con los otros sistemas instalados en los edificios (climatización, seguridad, iluminación, etc.), para ello dispone de puerto ethernet nativo multipropósito.

Características

- Pantalla táctil de 7" a color
- Puerto USB para programación
- 2000 zonas programables
- 250 áreas de red
- 1000 grupos
- 1000 módulos virtuales
- 2500 modos especiales
- 100.000 líneas de maniobra
- Registro histórico de 1.000.000 eventos
- Máximo de 250 dispositivos por lazo
- Gestión gráfica de planos
- Puerto ethernet nativo multipropósito
- Certificado EN 54-2 y EN 54-4
- Modbus IP
- Transmisión a CRA con el KIT-FB-25
- Compatible con software gráfico SGD-151
- Servicio Detnov Cloud




Características Técnicas

Central		
	Tensión de alimentación principal: Potencia fuente interna: Cargador:	Conmutable 110 - 230VAC 50/60 Hz 150 W 1,5 A compensado en temperatura
	Consumo en reposo:	260 mA @ 28 VDC @ 20°C (2 lazos)
	Capacidad baterías:	2 x 12 Ah
	Lazos: Número máximo de lazos: Número máximo de elementos: Carga máxima: Longitud máxima del lazo: Resistencia máxima del cable: Capacidad máxima del cable:	2 250 por lazo 750 mA 2 km 44 Ω 500 nF/km
	Red	T-Network. Integrada. Hasta 64 nodos
	Salidas sirenas: Carga máxima: Configuración de retardos:	2 500 mA por salida Vía software
	Salidas relés libres de tensión:	10A a 30VCC
	Salida 24V auxiliar:	24Vcc 500 mA
	Conectividad: Programación: Puertos serie:	Puerto RJ45 Ethernet USB-B o RJ45 1 RS485 a transmisor CRI
Entorno:		
	Temperatura de trabajo:	De -5°C a 40°C
	Humedad relativa:	95% sin condensación
	Índice IP:	IP30
Características físicas:		
	Dimensiones : Peso: Sin baterías: Con baterías NP12-12: Material: Color:	270 mm x 436 mm x 125 mm 2,57Kg 9,28Kg ABS V0 Negro
Certificación:		
	EN 54-2, EN 54-4	
	Nº certificado:	0370-CPR-7603

Accesorios



KIT-FB25



FAD-AUXBAT