



Características Generales

- Certificado conforme a:
EN54-11 Pulsadores manuales
- Caja montaje de superficie
- Marco para montaje empotrado opcional
- Mecanismo de activación rearmable y llave para rearme
- Incorpora resistencia de activación
- Tapa PAT59 de protección opcional

Gama de producto

PA50	Pulsador manual de alarma rearmable color rojo
PAP57	Precinto
PAM58	Marco empotrar
PAT59	Tapa

Descripción

El pulsador de alarma manual PA50, se acciona mediante pulsación sobre lámina de plástico rearmable, ofreciendo al usuario los beneficios y las ventajas de uso y mantenimiento que aporta un dispositivo con reposición al estado inicial sin cristal.

Dos iconos de color amarillo aparecen en la parte inferior de la ventana tras la activación del pulsador, indicando la condición de alarma. Podrá reponer el pulsador a su estado inicial con la llave suministrada, y estará listo para ser utilizado de nuevo inmediatamente.

Para su montaje, se suministra con base de superficie que permite la entrada de tubos de hasta 25 mm de diámetro.

También puede montarse empotrado usando cajetines estándar de 60 mm, junto con el marco de montaje empotrado.

La serie PA50 de pulsadores debe ser usada con las centrales convencionales Advantronic.

Su ubicación deberá hacerse de acuerdo a la norma UNE 23.007 parte 14 (EN54/14).

Certificado por AENOR de acuerdo a las norma EN54-11, y la Directiva de Productos de Construcción (CPD)

Certificado de conformidad 0099-CPD-A74-0064

Características técnicas

Tensión de alimentación	0-30 V _{cc}	Humedad sin condensación	95 % HR
Consumo reposo	0 mA	Dimensiones	98 x 98 x 47 mm
Resistencia de alarma	75 Ω	Sección máxima cable	1.5 mm ²
Temperatura trabajo	-10 a 50° C	Colores	Rojo